

blacklinesafety

G7 EXO

Batterij

Model: ACC-G7EXO-BAT

ALGEMEEN GEBRUIK

LiFePO4 oplaadbare batterij

Batterijduur

Het batterijpakket kan EXO gedurende meer dan 100 dagen van stroom voorzien. Dit hangt af van de configuratie van het apparaat, alarm- en alertrespons, werkingstemperatuur, sensortypes en pompgebruik. Bij werkingstemperaturen van -20°C (-4°F) neemt de batterijduur aanzienlijk af

Batterijmeter

Houdt de batterijmeter ingedrukt om te kijken hoeveel lading de batterij heeft.

1 knipperende balk.....	1-10%
1 balk.....	11-20%
2 balk.....	21-40%
3 balk.....	41-60%
4 balk.....	61-80%
5 balk.....	81-100%

Om te batterij te verwijderen

1. De EXO moet zich in een veilige omgeving met een schone atmosfeer bevinden
2. Schakel de EXO uit
3. Draai de twee borgschroeven bovenop de batterij op de achterkant van de EXO los
OPMERKING: Hiervoor hebt u een 4 mm inbussleutel nodig (meegeleverd bij EXO)
4. Verwijder de bovenkant van de batterij van de EXO
OPMERKING: In verticale positie ontstaat er een opening tussen de batterij en de EXO zodat u de batterij kunt verwijderen

Om de batterij in te voeren

1. De EXO moet zich in een veilige omgeving met een schone atmosfeer bevinden
2. Houd de batterij in een hoek van 45 graden met de onderkant richting de EXO
3. Plaats de batterij eerst met de onderkant in het EXO batterijvak
4. Druk de bovenkant van de batterij naar EXO tot hij op zijn plaats klikt
5. Draai de twee schroeven bovenop de batterij vast
OPMERKING: De schroeven moeten vast zitten, maar niet te strak zijn aangedraaid.

VOORZORGSMaatregelen

Lees alle gebruiks- en veiligheidsvoorschriften voordat u de batterij gebruikt.

LET OP: Veiligheidsvoorschriften moeten nageleefd worden om persoonlijk letsel, elektrische schokken of het ontploffen van de batterij te voorkomen.

- Alleen gebruiken met G7EXO-# (#=NA2, EU2, AZ2)
- Alleen in een niet-gevaarlijke omgeving opladen
- Verwijderen of aansluiten van de EXO mag alleen in een niet-gevaarlijke omgeving gebeuren
- Laat GEEN metalen gereedschap of persoonlijke items in contact komen met de terminals. Contact van metalen of geleidende materialen met de terminals is gevaarlijk en kan schade of letsel veroorzaken
- Gebruik een lader voor een batterij tegelijk. NIET in serie of parallel aansluiten
- Voer de batterijen correct af, NIET bij het huishoudelijk afval gooien
- De batterijbehuizing bestaat voor meer dan 10% uit aluminium en kan ongeschikt zijn voor bepaalde toepassingen
- Probeer GEEN onderhoud of reparaties uit te voeren. Neem contact op met Blackline Safety in geval van garantieclaims.

Entiteitparameters

Vmax of Uo.....	3.6V
Vnom.....	3.2V
Io.....	1.2A
Ui.....	3.6V
Ii.....	2.5A
Capaciteit.....	144Ah, 460Wh

KLANTENSERVICE

Voor technische ondersteuning kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice.

Noord-Amerika (24 uur)

Gratis: +1-877-869-7212 | support@blacklinesafety.com

Verenigd Koninkrijk (8.00 - 17.00 uur West-Europese Tijd)

+44 1787 222684 | eusupport@blacklinesafety.com

Internationaal (24 uur)

+1-403-451-0327 | support@blacklinesafety.com

