

Canna fumaria DN180: n°5 apparecchi, Verticale 5 metri

Gamma: DINAK DW

Coibentazione: Lana di roccia e fibra di ceramica. Spessore: 30 mm

Parete	Diametro	Materiale	Spessore
Interna	180	AISI-316 L / 1.4404	0,4
Esterna	240	AISI-304 / 1.4301	0,4

Cod Elementi	Componenti	Quantita'
011	Cappello troncoconico	1,00
020	Modulo lineare lungo	4,00
022	Modulo regolabile lungo	3,00
023	Modulo regolabile corto	2,00
024	Modulo lineare medio	4,00
031	Giunto T90°	1,00
044	Gomito 15°	1,00
052	Modulo di ispezione	1,00
056	Modulo prelievo fumi	1,00
060	Tapo x T non isolato	1,00
061	Coppa raccolta con scarico	1,00
070	Fascetta di bloccaggio	16,00
080	Staffa a parete	8,00
312E	Giunto T90° con stacco ridotto Speciale	1,00
312E	Giunto T90° con stacco ridotto Speciale	4,00

Gamma: DINAK DWJ

Coibentazione: Lana di roccia e fibra di ceramica. Spessore: 30 mm

Parete	Diametro	Materiale	Spessore
Interna	80	AISI-316 L / 1.4404	0,4
Esterna	140	AISI-304 / 1.4301	0,4

Cod Elementi	Componenti	Quantita'
070	Fascetta di bloccaggio	5,00
105	Adattatore da semplice a doppia	5,00

Gamma: SW CON GUARNIZIONE DI TENUTA

Parete	Diametro	Materiale	Spessore
Interna	80	AISI-316 L / 1.4404	0,4

Cod Elementi	Componenti	Quantita'
023	Modulo regolabile corto	5,00
024	Modulo lineare medio	5,00
031	Giunto T90°	5,00
061	Coppa raccolta con scarico	5,00
070	Fascetta di bloccaggio	25,00
086	Staffa a parete piatta	5,00
040E	Gomito 45° Speciale	1,00
100E	Adattatore caldaia Speciale	4,00