

Vestrum CVX

3.9.2020



TRAKTORIMALLI	100	110	120	130
MOOTTORI				
Tyyppi	EU Stage 5	EU Stage 5	EU Stage 5	EU Stage 5
Maksimiteho hv (ISO TR14396) @ 1800 r/min	111	120	131	140
Nimellisteho hv (ISO TR14396) @ 2200 r/min	101	110	120	131
Suurin vääntömomentti, Nm / r/min	520	551	610	630
Sylinteriluku/hengitys	4 T Interc	4 T Interc	4 T Interc	4 T Interc
Iskutilavuus, cm ³	4500	4500	4500	4500
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4	4
Common Rail, elektroninen ruiskutuksen ohjaus	vakio	vakio	vakio	vakio
SCR pakokaasujen jälkikäsitely ja katalysaattori	vakio	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTO				
Aidosti portaaton CVX				
40 km/h moottorin kierroksilla r/min	1700	1700	1700	1700
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio	vakio
3 kpl nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Active Stop)	vakio	vakio	vakio	vakio
Vakionopeuden säädin	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-40	0-40	0-40	0-40
VOIMANOTTO				
Nopeudet 540/540E/1000 r/min	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
KytKentä myös takalokasuojassa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Ajovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Moottorin pyörimisnopeus, voa 540, r/min	1969	1969	1969	1969
Moottorin pyörimisnopeus, voa 1000, r/min	1893	1893	1893	1893
Moottorin pyörimisnopeus, voa 540 Eco, r/min	1546	1546	1546	1546
HYDRAULIIKKA				
Suljettu kuormantunteva hydrauliiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Kuormantunteva mäntäpumppu	vakio	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	110	110	110	110
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	36,3	36,3	36,3	36,3
Mekaanisesti + sähköisesti ohjatut hydrauliventtiilit kpl	2+2	2+2	2+2	2+2
Kellunta, painepalautus, virtauksensäätö	vakio	vakio	vakio	vakio
Elektroniset keskiventtiilit max. 3 kpl	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Takanostolaitteen nostovoima vetovarsien päissä (kg)	5558	5558	5558	5558
Etunostolaitteen nostovoima (kg)	2250	2250	2250	2250
MITTOJA				
Korkeus ohjaamon katolle 600/65R38 renkaat (cm)	198	198	198	198
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5570	5570	5570	5570
Suurin sallittu kokonaispaino (kg)	8800	8800	8800	8800
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	180	180	180	180
AdBlue säiliön tilavuus (l)	19	19	19	19
VARUSTEET				
CVX aidosti portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio	vakio
Automaattiohjausvalmius	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Automaattiohjaus	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
ISOBUS	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Ilmastointilaitte	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmajousitettu istuin ja turvavyö	vakio	vakio	vakio	vakio
Kattoikkuna	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun hydraulinen jarruventtiili	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Neljään suuntaan säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio	vakio
Teleskooppiset taustapeilit	vakio	vakio	vakio	vakio

Työvaloja 4 eteen+ 4taakse=8 LED	vakio	vakio	vakio	vakio
Kategoria 1,75 etuakseli, sähköhydrauliset lukot	vakio	vakio	vakio	vakio
Vakiorenkaat edessä	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28
Vakiorenkaat takana	480/70R38	480/70R38	480/70R38	480/70R38
