

# Puma CVX

1.1.2021



<b>TRAKTORIMALLI</b>	<b>150 CVX DL</b>	<b>165 CVX DL</b>
<b>MOOTTORI</b>		
Tyyppi	EU Stage 5	EU Stage 5
Maksimiteho hv (ISO TR14396) @ 1800 r/min	165	180
Maksimiteho lisäteholla hv @ 1800 r/min	190	210
Nimellisteho hv (ISO TR14396) @ 2200 r/min	150	165
Nimellisteho lisäteholla hv @ 2200 r/min	175	190
Nimelliskierrosuku r/min	2200	2200
Suurin vääntömomentti, Nm / r/min	700/1500	770/1500
Suurin vääntömomentti lisäteholla, Nm/ r/min	805/1500	875/1500
Momentin nousu nimellisteholla %	46	46
Momentin nousu lisäteholla, %	44	44
Sylinteriluku/hengitys	6 T Interc	6 T Interc
Iskutilavuus, cm <sup>3</sup>	6728	6728
Halkaisija x iskun pituus	104 x 132	104 x 132
Venttiileitä / sylinteri	4	4
Common Rail ja elektroninen ruiskutuksen ohjaus	vakio	vakio
SCR urearuiskutus ja katalysaattori	vakio	vakio
Vakiokierrosuku -automaattikka	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio
Elektronisesti ohjattu viskokuuletin	vakio	vakio
<b>VAIHEISTO</b>		
<b>Portaaton CVX voimansiirto</b>	vakio	vakio
40 km/h moottorin kierroksilla, r/min	1550	1550
50 km/h moottorin kierroksilla (lisävaruste), r/min	1700	1700
Ryömintänopeudet	vakio	vakio
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio
3 kpl nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Active Stop)	vakio	vakio
Vakionopeuden säädin	vakio	vakio
Nopeusalue, km/h (lisävaruste)	0-40(50)	0-40(50)
<b>VOIMANOTTO</b>		
Nopeudet 540/540E/1000 r/min	vakio	vakio
Sähköhydraulinen kytkentä	vakio	vakio
Kytkentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio
Soft start pehmeä käynnistys valinta	vakio	vakio
Voimanotonautomaattikka	vakio	vakio
Ajovoimanotto	lisävaruste	lisävaruste
Moottorin pyörimisnopeus, voa 540, r/min	1969	1969
Moottorin pyörimisnopeus, voa 1000, r/min	1893	1893
Moottorin pyörimisnopeus, voa 540 Eco, r/min	1546	1546
<b>HYDRAULIIKKA</b>		
Suljettu kuormantunteva hydrauliiikka	vakio	vakio
Tuotto mäntäpumppu, l/min	140	140
Suurin paine, bar	210	210
Sähköisesti ohjatut hydrauliventtiilit, paria	4	4
Elektroniset venttiilit ja Joystick käsinojassa	vakio	vakio
Kellunta, painepalautus, virtauksensäätö	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio
Elektroniset keskiventtiilit max. 3 kpl	lisävaruste	lisävaruste
Sähkönostolaite+heilahduksen vaimennus	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä, kg	8259	8259

# Puma CVX

1.1.2021



<b>TRAKTORIMALLI</b>	<b>150 CVX DL</b>	<b>165 CVX DL</b>
<b>MITTOJA</b>		
Korkeus ohjaamon katolle, cm	305	305
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja, kg	7000	7100
Suurin sallittu kokonaispaino, kg	11000	11500
Melutaso, dB(A)	69	69
Polttoainesäiliön tilavuus, l	270	330
AdBlue säiliön tilavuus, l	48	48
<b>VARUSTEET</b>		
Multicontroller ohjain: nopeusmuistit, nostolaite	vakio	vakio
suunnanvaihtaja, hydraulikka, käsiajo/nopeuden hallinta		
Command Arm käsinoja oikealla	vakio	vakio
Sähköinen kynnäröjan säätö	vakio	vakio
ICP kytkinpaneeli käsinojassa	vakio	vakio
AFS 700 Isobus värimonitori käsinojassa	vakio	vakio
Ohjelmoitava päisteautomaatiikka HMC 2	vakio	vakio
ISOBUS tiedonsiirtoliitin takana työkoneohjaukselle	vakio	vakio
Sähköinen parkkilukko suunnanvaihtajassa	vakio	vakio
Joystick-ohjain käsinojassa hydraulikalle	vakio	vakio
Automaattinen ilmastointi ATC	vakio	vakio
Digitaalimittaristo A-pilarissa	vakio	vakio
Ajotietokone	vakio	vakio
Tasauspyörästön lukot edessä/takana	sähköhydr.	sähköhydr.
Neliveto- ja lukkoautomaatiikka	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio
Kattoikkuna	vakio	vakio
Matalataajuusjousitettu Dual Motion ilmaistuin	vakio	vakio
Pehmustettu apumiehen istuin turvavyöllä	vakio	vakio
Neljään suuntaan säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio
Sähkönsäätöiset, lämmitettävät taustapeilit	vakio	vakio
Takalasin pyyhin ja pesin	vakio	vakio
Työvaloja eteen / taakse (4xled eteen ja 4xled taakse (1000 lumen) kopin katossa + 2xhalogen etumaskissa)	6/4	6/4
Laturi 200A ja akku 176Ah Heavy Duty	vakio	vakio
Hydraulisesti taakse liukuva vetokoukku	vakio	vakio
Sähköinen päävirtakytkin	vakio	vakio
Perävaunun hydraulinen jarruventtiili	vakio	vakio
HD-etuakseli kategoria 4	vakio	vakio
Dynaamiset etulokasuojat	vakio	vakio
Renkaat edessä	16.9R28	16.9R28
Renkaat takana	20.8R38	20.8R38
<b>50 KM/H VARUSTEET EDELLISTEN LISÄKSI</b>		
Etuakselin jousitus	vakio	vakio
Etuakselin erillisjarrut	vakio	vakio
Takalokasuojan levikkeet	vakio	vakio
Renkaat edessä	16.9R28	16.9R28
Renkaat takana	20.8R38	20.8R38