

# Vestrum CVX

1.5.2021



<b>TRAKTORIMALLI</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>
<b>MOOTTORI</b>				
Tyyppi	EU Stage 5	EU Stage 5	EU Stage 5	EU Stage 5
Maksimiteho hv (ISO TR14396) @ 1800 r/min	111	120	131	140
Nimellisteho hv (ISO TR14396) @ 2200 r/min	101	110	120	131
Suurin vääntömomentti, Nm / r/min	520	551	610	630
Sylinteriluku/hengitys	4 T Interc	4 T Interc	4 T Interc	4 T Interc
Iskutilavuus, cm <sup>3</sup>	4500	4500	4500	4500
Venttiileitä / sylinteri	4	4	4	4
Common Rail, elektroninen ruiskutuksen ohjaus	vakio	vakio	vakio	vakio
SCR pakokaasujen jälkikäsitteily ja katalysaattori	vakio	vakio	vakio	vakio
<b>VAIHTEISTO</b>				
<b>Aidosti portaaton CVX</b>				
40 km/h moottorin kierroksilla r/min	1700	1700	1700	1700
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivusta	vakio	vakio	vakio	vakio
3 kpl nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Active Stop)	vakio	vakio	vakio	vakio
Vakionopeuden säädin	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue km/h	0-40	0-40	0-40	0-40
<b>VOIMANOTTO</b>				
Nopeudet 540/540E/1000 r/min	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Kytkeä myös takalokasuojassa	Vakio	Vakio	Vakio	Vakio
Ajovoimanotto	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Moottorin pyörimisnopeus, voa 540, r/min	1969	1969	1969	1969
Moottorin pyörimisnopeus, voa 1000, r/min	1893	1893	1893	1893
Moottorin pyörimisnopeus, voa 540 Eco, r/min	1546	1546	1546	1546
<b>HYDRAULIIKKA</b>				
Suljettu kuormantunteva hydrauliiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Kuormantunteva mäntäpumppu	vakio	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	110	110	110	110
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	36,3	36,3	36,3	36,3
Mekaaniset hydrauliventtiilit joista 2 säädettävää	4 kpl	4 kpl	4 kpl	4 kpl
Kellunta, painepalautus, virtauksensäätö	vakio	vakio	vakio	vakio
Takanostolaitteen nostovoima vetovarsien päissä (kg)	5558	5558	5558	5558
Etunostolaitteen nostovoima (kg)	2250	2250	2250	2250
<b>MITTOJA</b>				
Korkeus ohjaamon katolle 600/65R38 renkaat (cm)	198	198	198	198
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	5570	5570	5570	5570
Suurin sallittu kokonaispaino (kg)	8800	8800	8800	8800
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	180	180	180	180
AdBlue säiliön tilavuus (l)	19	19	19	19
<b>VARUSTEET</b>				
Moottorin ja vaihteiston lämmitin	vakio	vakio	vakio	vakio
Moottorin vakiokierrosautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Kattovilkku	vakio	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jouset	vakio	vakio	vakio	vakio
Etulokasuojat	vakio	vakio	vakio	vakio
Bluetooth radio	vakio	vakio	vakio	vakio
Työvalot 4+4 LED katolla ja 4xLED nokalla 1950 Lum	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Deluxe ilmajousitettu istuin ja turvavyö	vakio	vakio	vakio	vakio
Kattoikkuna	vakio	vakio	vakio	vakio
Neljään suuntaan säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio	vakio	vakio

Ohjauspylvään mukana säätävä mittaristo	vakio	vakio	vakio	vakio
Nostolaitteen ja voimanoton hallinta lokasuojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
Hydraulisesti taakse liukuva vetokoukku	vakio	vakio	vakio	vakio
Perävaunun hydraulinen jarruventtiili 2-piiri	vakio	vakio	vakio	vakio
A.-pilari mittaristo ja ajotietokone	vakio	vakio	vakio	vakio
Pehmustettu apumiehen istuin turvavyöllä	vakio	vakio	vakio	vakio
Teleskooppiset taustapeilit	vakio	vakio	vakio	vakio
Yläajovalot	vakio	vakio	vakio	vakio
Kategoria 1,75 etuakseli, sähköhydrauliset lukot	vakio	vakio	vakio	vakio
Vakiorenkaat edessä	380/70R28	380/70R28	380/70R28	380/70R28
Vakiorenkaat takana	480/70R38	480/70R38	480/70R38	480/70R38
<b>VARUSTEET DELUXE MALLIT</b>				
AFS700 värimonitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio	vakio
ISOBUS-liitin	vakio	vakio	vakio	vakio
Ulkopuolisen hydrauliiikan venttiilejä + Joystick	2 mek +2 sähk	2 mek +2 sähk	2 mek +2 sähk	2 mek +2 sähk
Deluxe matalataajuus ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Nahkaratti ja merkkimatto	vakio	vakio	vakio	vakio
200 AH laturi	vakio	vakio	vakio	vakio



