

CR tekniset tiedot

2020-20

PUIMURIMALLI	CR7.80	CR7.90	CR8.80	CR8.90
MOOTTORI	Cursor 9 SCR 5	Cursor 9 SCR 5	Cursor 11 SCR 5	Cursor 13 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	374/275	419/300	469/345	496/365
Max teho (hv/kW ISO)	415/305	460/338	517/380	544/400
Iskutilavuus (cm³)	8700	8700	11100	12900
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	750	750	1000	1300
AdBlue säiliön tilavuus (l)	120	120	120	120
LEIKKUUPÖYTÄ				
Vakio leikkuuleveys	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)	24' (7,3 m)	30' (9,0 m)
Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinpyöritys, myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Auto-Float	vakio	vakio	vakio	vakio
Autom. kivien poisto kolakuljettimessa	vakio	vakio	vakio	-
PUINTIKONEISTO				
KytKentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kaksoisroottori				
Halkaisija (mm)	432	432	432	559
Pituus (mm)	2638	2638	2638	2638
Kierukkaosio (mm)	390	390	390	390
Puintosio (mm)	739	739	739	739
Erotteluosio (mm)	1090	1090	1090	1090
Jälkiosio (mm)	419	419	419	419
Varstasilta				
Puinti ja erotteluuala (m2)	2,43	2,43	2,43	3,06
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kehän kulma (edessä/takana)	86°/148°	86°/148°	86°/148°	84°/148°
Olkikela				
Halkaisija (mm)	400	400	400	400
Leveys (mm)	130	130	130	156
Seulasto				
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Pinta-ala (m²)	5,4	5,4	5,4	6,5
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Rinnepuintiseulasto	vakio	vakio	vakio	vakio
Rajaisten puintilaite (kpl)	2	2	2	2
Viljasäiliö				
Tilavuus (l)	9500	9500	12500	12500
Tyhjennystorven pituus (m)	5,5	5,5	6,4	6,4
Tyhjennysnopeus l/s	126	126	126	126
VOIMANSIIRTO				
Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)	vakio	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	4 + 4	4 + 4		4 + 4
Tasauspyörästön lukko	vakio	vakio	vakio	vakio
RENKAAT				
Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	540/65R30	540/65R30	540/65R30	540/65R30
VARUSTEET				

CR tekniset tiedot

2020-20

PUIMURIMALLI	CR7.80	CR7.90	CR8.80	CR8.90
Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)	vakio	vakio	vakio	vakio
Ruumenienlevitin	vakio	vakio	vakio	vakio
Olkien siirtohihna	vakio	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW IV ajotietokone	vakio	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)	vakio	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio	vakio
DFR syöttökela kolakuljettimella	lisäv.	lisäv.	lisäv.	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satokartoituspaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.	lisäv.
MITTOJA				
Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	16500	16500	17400	18100
Kokonaiskorkeus (m)	3,96	3,96	3,96	3,96
Kokonaisleveys (m)	3,64	3,64	3,64	3,75

CR tekniset tiedot

2020-20



PUIMURIMALLI	CR9.80	CR9.90	CR10.90
MOOTTORI	Cursor 13 SCR 5	Cursor 13 SCR 5	Cursor 16 SCR 5
Nimellisteho (hv/kW ISO)	544/400	544/400	639/470
Max teho (hv/kW ISO)	600/441	600/441	700/515
Iskutilavuus (cm³)	12900	12900	15927
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)	6	6	6
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	1300	1300	1300
AdBlue säiliön tilavuus (l)	120	120	120
LEIKKUUPÖYTÄ			
Vakio leikkuuleveys	30' (9,0 m)	30' (9,0 m)	30' (9,0 m)
Käytön kytkentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Sähköinen pöytäautomaatiikka	vakio	vakio	vakio
Kelan nopeuden säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kelan ajonopeuskompensointi	vakio	vakio	vakio
Kelan eteen/taakse säätö	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Takaisinpyöritys, myös syöttökuljetin	hydraulinen	hydraulinen	hydraulinen
Kevennys	sähköhydr.	sähköhydr.	sähköhydr.
Auto-Float	vakio	vakio	vakio
Autom. kivien poisto kolakuljettimessa	-	-	-
PUINTIKONEISTO			
KytKentä	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kaksoisroottori			
Halkaisija (mm)	559	559	559
Pituus (mm)	2638	2638	2638
Kierukkaosio (mm)	390	390	390
Puintosio (mm)	739	739	739
Erotteluosio (mm)	1090	1090	1090
Jälkiosio (mm)	419	419	419
Varstasilta			
Puinti ja erottelualue (m ²)	3,06	3,06	3,06
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Kehän kulma (edessä/takana)	84°/148°	84°/148°	84°/148°
Olkikela			
Halkaisija (mm)	400	400	400
Leveys (mm)	156	156	156
Seulasto			
Säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Pinta-ala (m ²)	6,5	6,5	6,5
Tuulen säätö	sähköinen	sähköinen	sähköinen
Rinnepuintiseulasto	vakio	vakio	vakio
Rajaisten puintilaite (kpl)	2	2	2
Viljasäiliö			
Tilavuus (l)	12500	14500	14500
Tyhjennystorven pituus (m)	6,4	6,4	6,4
Tyhjennysnopeus l/s	126	142	142
VOIMANSIIRTO			
Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)	vakio	vakio	vakio
Nopeuksia eteen/taakse	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Tasauspyörästön lukko	vakio	vakio	vakio
RENKAAT			
Edessä	900/60R32	900/60R32	900/60R32
Takana	540/65R30	540/65R30	540/65R30
VARUSTEET			

CR tekniset tiedot

2020-20



PUIMURIMALLI	CR9.80	CR9.90	CR10.90
Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)	vakio	vakio	vakio
Ruumenienlevitin	vakio	vakio	vakio
Olkien siirtohihna	vakio	vakio	vakio
Ilmaistuin	vakio	vakio	vakio
Apumiehen istuin	vakio	vakio	vakio
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite	vakio	vakio	vakio
Monitoimihallintavipu	vakio	vakio	vakio
INTELLIVIEW IV ajotietokone	vakio	vakio	vakio
Kierroslukuvalvoja	vakio	vakio	vakio
Puintitappiomittari	vakio	vakio	vakio
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka	vakio	vakio	vakio
Sähköiset lisäpeilit	vakio	vakio	vakio
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)	vakio	vakio	vakio
Säätöjen tallennus eri viljalajeille	vakio	vakio	vakio
DFR syöttökela kolakuljettimella	vakio	vakio	vakio
Vetävä taka-akseli	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Telat	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Satokartoituspaketti	lisäv.	lisäv.	lisäv.
Automaattiohjaus	lisäv.	lisäv.	lisäv.
MITTOJA			
Ohjaamon äänitaso db(A)	74	74	74
Kokonaispaino (kg)	18400	18500	18500
Kokonaiskorkeus (m)	3,96	3,96	3,96
Kokonaisleveys (m)	3,75	3,75	3,75

CR tekniset tiedot

2020-20

PUIMURIMALLI

MOOTTORI

Nimellisteho (hv/kW ISO)
Max teho (hv/kW ISO)
Iskutilavuus (cm³)
Turbo Intercooler (Sylinteriluku)
Polttoainesäiliön tilavuus (l)
AdBlue säiliön tilavuus (l)

LEIKKUUPÖYTÄ

Vakio leikkuuleveys
Käytön kytkentä
Sähköinen pöytäautomaatiikka
Kelan nopeuden säätö
Kelan ajonopeuskompensointi
Kelan eteen/taakse säätö
Takaisinpyöritys, myös syöttökuljetin
Kevennys
Auto-Float
Autom. kivien poisto kolakuljettimessa

PUINTIKONEISTO

KytKentä

Kaksoisroottori

Halkaisija (mm)
Pituus (mm)
Kierukkaosio (mm)
Puintosio (mm)
Erotteluosio (mm)
Jälkiosio (mm)

Varstasilta

Puinti ja erotteluala (m²)
Säätö
Kehän kulma (edessä/takana)

Olkikela

Halkaisija (mm)
Leveys (mm)

Seulasto

Säätö
Pinta-ala (m²)
Tuulen säätö
Rinnepuintiseulasto

Rajaisten puintilaite (kpl)

Viljasäiliö

Tilavuus (l)
Tyhjennystorven pituus (m)
Tyhjennysnopeus l/s

VOIMANSIIRTO

Hydro (ulk. vetoaks. ja öljykylp. alen.vaiht)
Nopeuksia eteen/taakse
Tasauspyörästön lukko

RENKAAT

Edessä
Takana

VARUSTEET

CR tekniset tiedot

2020-20

PUIMURIMALLI

Suurteho silppuri 3.500 kier./min (6 riv)
Ruumenienlevitin
Olkien siirtohihna
Ilmaistuin
Apumiehen istuin
Lämmitys ja automaatti-ilmastointilaite
Monitoimihallintavipu
INTELLIVIEW IV ajotietokone
Kierroslukuvalvoja
Puintitappiomittari
Viljasäiliön täyttövaroitin + majakka
Sähköiset lisäpeilit
Pöytävaunun vetokoukku (automaattinen)
Säätöjen tallennus eri viljalajeille
DFR syöttökela kolakuljettimella
Vetävä taka-akseli
Telat
Satokartoituspaketti
Automaattiohjaus

MITTOJA

Ohjaamon äänitaso db(A)
Kokonaispaino (kg)
Kokonaiskorkeus (m)
Kokonaisleveys (m)