

T8 AC - Tekniset tiedot

1.1.2021



TRAKTORIMALLI	T8.380	T8.410	T8.435
MOOTTORI	FPT	FPT	FPT
Sylinteriluku/hengitys	6 T Interc Stage V	6 T Interc Stage V	6 T Interc Stage V
Iskutilavuus litraa	8,7	8,7	8,7
Halkaisija x iskun pituus	117 x 135	117 x 135	117 x 135
Venttiiliä/sylinteri	4	4	4
SCR urearuiskutus ja katalysaattori	vakio	vakio	vakio
Max. Teho hv (kW) (ISO TR14396)	347 (255)	374 (275)	417 (307)
Max. Teho lisäteholla hv (kW) (ISO TR14396)	381 (281)	409 (301)	435 (320)
Nimellisteho hv (kW) (ISO TR14396)	311 (229)	340 (250)	380 (279)
Nimellisteho lisäteholla hv (kW) (ISO TR14396)	347 (255)	375 (276)	415 (305)
Nimelliskierros luku r/min	2000	2000	2000
Vääntömomentti Nm / r/min	1708/1300-1400	1800/1300-1400	1850/1300-1400
Momentin nousu %	40/40	40/37	39/27
Väljäähdytys ilmasta ilmaan	vakio	vakio	vakio
Sivupakoputki	vakio	vakio	vakio
Viskoosituuletin	vakio	vakio	vakio
VAIHEISTO			
Auto Command:			
Portaaton vaihteisto	vakio	vakio	vakio
40 km/h moottorin kierroksilla, r/min	1125	1125	1125
50 km/h moottorin kierroksilla (lisävar), r/min	1400	1400	1400
Poljinajo sekä nopeudensäätö monitoimivivulla	vakio	vakio	vakio
3 kpl nopeusmuisteja portaattomalla säädöllä	vakio	vakio	vakio
Suunnanvaihto ilman kytkintä	vakio	vakio	vakio
Aktiivipysäytys (Active Stop)	vakio	vakio	vakio
Vakionopeuden säädin	vakio	vakio	vakio
Nopeusalue, km/h (lisävaruste)	0,03-40(50)	0,03-40(50)	0,03-40(50)
VOIMANOTTO			
Nopeus (1-3/4" 20 urainen akseli)	1000	1000	1000
Sähkö-hydraulinen kytkentä	vakio	vakio	vakio
Kytkentä myös takalokasuojassa	vakio	vakio	vakio
Kytkentä, automaattinen pehmeäkytkentä	vakio	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA			
Suljettu kuormantunteva	vakio	vakio	vakio
Tuotto (l/min)	221	221	221
Suurin paine (bar)	210	210	210
Hydrauliventtiilipareja sähköisiä (kpl)	6	6	6
Sähköinen Joystcik	vakio	vakio	vakio
Ajastus ja virtauksen säätö	vakio	vakio	vakio
Portaaton virtausnopeuden säätö	vakio	vakio	vakio
Vapaan paluun liitin	vakio	vakio	vakio
Sähkönostolaite ja kuljetusvaimennus	vakio	vakio	vakio
Nostovoima vetovarsien päissä (kg)	9705	10927	10927
VARUSTEET			
Etunostolaite ilman VOA valmiutta	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Radio Bluetooth	vakio	vakio	vakio
Sähkösäätöiset lämmitettävät peilit	vakio	vakio	vakio
Kattomajakka	vakio	vakio	vakio
Yläajovalot	vakio	vakio	vakio
Työvalot 12 LED ja 2 halogen nokalla	vakio	vakio	vakio
Automaattiohjauksen valmius	vakio	vakio	vakio
Moottori ja vaihteiston lämmittimet	vakio	vakio	vakio

ISOBUS-monitori käsinojassa	vakio	vakio	vakio
SIDEWINDER-käsinoja	vakio	vakio	vakio
Ilman hissivetokoukkua 80 mm kiinteä pallo	vakio	vakio	vakio
Monitoimivipu oikeassa käsinojassa	vakio	vakio	vakio
ICP-käyttöpaneeli	vakio	vakio	vakio
Etupainot 22x40 kg	vakio	vakio	vakio
Apumiehenistuin	vakio	vakio	vakio
Automaatti-ilmastointi	vakio	vakio	vakio
Aktiivi-istuin (lämmitys, jousitus eteen-taakse ja sivuille)	vakio	vakio	vakio
Perävaunun jarruventtiili	vakio	vakio	vakio
Hydraulinen työntövarsi	vakio	vakio	vakio
Takalasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Oikean sivulasin pyyhin	vakio	vakio	vakio
Palauttava vilkku	vakio	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	6/4	6/4	6/4
Etulokasuojat	vakio	vakio	vakio
VOA automatiikka	vakio	vakio	vakio
Ohjaamon jousitus	vakio	vakio	vakio
Terra Glide etuakselin jousitus	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste
Renkaat edessä Mitas	600/70R30	600/70R30	600/70R30
Renkaat takana Mitas	710/70R42	710/70R42	710/70R42
MITTOJA			
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	341	341	341
Paino tankit täynnä, ilman etupainoja (kg)	11360	11440	13039
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	609	609	609
Ad Blue säiliön tilavuus (l)	99	99	99
Akseliväli vakio ja jousitettu akseli (cm)	345	345	345