

TD5 - Tekniset tiedot

1.1.2021



TRAKTORIMALLI	TD5.95	TD5.115
MOOTTORI		
Nimellisteho (hv/kW) ISO TR14396	99/73	114/84
Nimelliskierrosnopeus (r/min)	2300	2300
Common Rail ja elektroninen ruiskutus	vakio	vakio
Sylinteriluku/hengitys	4 Turbo	4 Turbo
Iskutilavuus (cm ³)	3400	3400
Suurin vääntömomentti (Nm / r/min)	407/1500	457/1500
Vääntömomentin nousu (%)	34,2	32
Polttoaineen optimikulutus (g/kWh)	233	233
Sivupakoputki	vakio	vakio
Viskokuuletin	vakio	vakio
Välijäähdytin	vakio	vakio
Kokonaan ylös nouseva konepelti	vakio	vakio
VAIHEISTO		
VAKIO		
Nopeuksia (kpl)	12x12	-
Nopeusalue (km/h)	1,8-40	-
Synkronoitu suunnanvaihto	vakio	-
PS		
Nopeuksia (kpl)	12x12	12x12
Nopeusalue (km/h)	1,8-40	1,8-40
Hydraulinen suunnanvaihto	vakio	vakio
HYDRAULIIKKA		
Suurin tuotto (l/min)	63	63
Erillinen ohjauspumppu (l/min)	37	37
Suurin paine (bar)	190	190
Ulkopuolisia hydrauliventtiilejä kpl	3	3
Painepalautus/kellunta	3/2	3/2
Nostolaitteen suurin nostovoima kg	3565	3565
VOIMANOTTO		
VOA kytkentä Vakio	mekaaninen	mekaaninen
VOA kytkentä PS	sähköservo	sähköservo
Vakionopeudet	540/1000	540/1000
Ajovoimanotto	vakio	vakio
VARUSTEITA		
Vakiorenkaat edessä	13.6R24	13.6R28
Vakiorenkaat takana	16.9R34	16.9R38
Nelivedon kytkentä	sähköinen	sähköinen
Tasauspyörästäön lukko edessä/takana	kitka/sähköinen	kitka/sähköinen
Takalasin pyyhin	vakio	vakio
Säädettävä ohjauspyörä	vakio	vakio
Ajonopeuden näyttö	vakio	vakio
VOA nopeuden näyttö	vakio	vakio
Nostolaitteen pikahallinta lift-o-matic	vakio	vakio
Teleskooppiset vetovarrenpäät	vakio	vakio
Työvaloja eteen/taakse	2/4	2/4
MITTOJA		
Korkeus ohjaamon katolle (cm)	263	265
Omapaino (kg)	3740	3850
Akseliväli (cm)	228	228
Polttoainesäiliön tilavuus (l)	121	121
Pyörien kääntökulma (astetta)	50	50