



## CONECTORES IP68

Estos conectores con clasificación IP68 son soluciones de instalación rápida para conectividad de interfaz de panel pass-through. Puede elegir entre un conector Ethernet Cat 6 blindado o un conector USB 3.0 con una tapa giratoria hermética al polvo para mayor protección. Estos conectores IP68 brindan protección cuando se sumergen en hasta 1,5 metros de agua durante 60 minutos. Estos conectores se pueden pedir como un componente independiente o con un cable de 6' y se pueden instalar en cualquier panel de control con un agujero ciego de 22 mm.

## APLICACIONES

Las redes Ethernet y USB continúan siendo una solución en crecimiento para la programación de PLC y aplicaciones industriales. Los conectores Ethernet son una interfaz de red de telecomunicaciones estandarizada que permite una conexión rápida y sencilla de su servidor, módem o enrutador dentro de su red local. Para ambas opciones de componentes, los usuarios pueden simplemente conectar su computadora portátil y realizar la programación necesaria para sus PLC de forma segura con la puerta del panel cerrada.



Connector Code	Description
C-P33	3.0 USB-A F/F Bulkhead
C-P33-C6	3.0 USB-A F/M 6' Cable
C-R31	Shielded CAT6 F/F Bulkhead
C-R31-C6	Shielded CAT6 F/M 6' Cable

### ¿No ves lo que estás buscando?

Contacta con nosotros en [sales@gracetechnologies.com](mailto:sales@gracetechnologies.com), call 1-800-280-9517 o visita [www.graceport.com](http://www.graceport.com) para charlar con nuestro servicio de atención al cliente.

FOR MORE INFORMATION VISIT [GRACEPORT.COM](http://GRACEPORT.COM) OR CALL 1.800.280.9517

**Advertencia:** Verifique que un conductor eléctrico se haya des-energizado utilizando un instrumento de prueba con la clasificación adecuada antes de trabajar en él. Siga los procedimientos apropiados de control de energía (bloqueo / etiquetado) según OSHA Subparte S.

© Grace Technologies, Inc. Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios con o sin previo aviso.



GP-IP68C-DS-SP 2102