

# SCHRUMPFOLIEN- VERPACKUNGSMASCHINE MS 70 AL

**AUTOMATISCHE BÜNDELMASCHINE MIT DOPPELTEM MOTORISIERTEM BAND -  
INTEGRIERTER TUNNEL - SIEGELBALKEN 700 MM**

halbautomatisch oder automatisch mit motorisiertem Förderband vor und nach dem  
Schweißbalken



## BESCHREIBUNG

---

Die neue Serie der Schrumpffolien-Verpackungsmaschinen **Minipack-torre** zeichnet sich durch die Vielseitigkeit der vorgestellten Modelle aus, die Effizienz, Verlässlichkeit und hohe Leistung vereinen. So werden optimale Arbeitsbedingungen garantiert, wo auch immer die Maschine zum Einsatz kommt.

Die Modelle der Reihen MS L und AI sind die optimale Lösung für alle, die die Maschinen in Produktionslinien integrieren müssen; sämtliche Maschinen können die Austauschsignale am Anfang und am Ende der Linie automatisch steuern.

Die Schrumpffolien-Verpackungsmaschinen MS L und AL verpacken einzelne oder mehrere bis zu 1500 mm lange Produkte in Polyethylenfolie und mit Hilfe der Steuerung kann der Bediener zwischen automatischem und halbautomatischem Betrieb wählen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

---

Stromversorgung	V	220/400
Phasen	ph	3
Stromleistung	kW	27
Stromverbrauch	kWh	14
Luftdruck	Bar	6
Luftverbrauch pro Zyklus	nl	10
Produktionsleistung pro Stunde	p/h (pph)	bis zu 10 ppm
Schweißbalken	mm	700
Maximale Produkthöhe	mm	380
Maximale Spulenabmessung	mm	Ø 350x680
Höhe des Arbeitstisches	mm	Standard 850+25
Abmessungen der Maschine	mm	3220x1200x h.1980

Größe Tunneleingang	mm	600x h.400
Länge der Tunnelkammer	mm	1300
Gewicht der Maschine	kg	940

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

## WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN

---

- Schweißbalken mit Folienschneidmesser (ohne Rauchentwicklung während des Schweißvorgangs) Höhe des Arbeitstisches: 850 +/-25mm
- Luftverbrauch: 8 NL /Min. erforderliche Druckluft 6 Bar
- Versorgung: Option zwischen 3 Phasen 220V und 400V 3Phasen + Neutro
- Sicherheits-Lichtschranke, die den Schweißbalken blockiert, sollte ein Hindernis vorhanden
- sein automatisches System zur Aufwicklung der Folienspule mit Vorschubrollen
- Spulen mit wärmeschrumpfbarer Folie mit einem maximalen Durchmesser von 350 mm - Stärke von 35 - 100 Mikron
- mit Steinwolle isolierter und mit Widerständen erwärmter Wärmeschrumpftunnel Drucklüftung mit Luftrückgewinnung
- die Temperaturkontrolle des Schweißbalkens und des Tunnels erfolgt mit PID Temperaturreglern
- das Förderband im Wärmeschrumpftunnel wird von einem geschwindigkeitsregulierbaren Getriebemotor gesteuert, der seitliche Ketten und ein Stahlgitter in Form eines feinen Netzes hat
- Pedalschalter um von automatisch und manuell auf halbautomatisch umzustellen